

**30 t/m 110 kW [1]****Deze Mattei compressoren zijn:**

- Simpel, robuust ontwerp.
- Zeer laag geluidsniveau (vanaf 68 dB(A)m<sup>1</sup> ).
- Zeer efficiënt/energiezuinig.
- Zeer laag restolie gehalte < 3 ppm.
- Geschikt voor 100% inschakelduur.



- Voorzien van oliekoeler.
- Voorzien van naloopregeling.

Exclusief: tank,

Inclusief: interkoeler, ster-driehoekschakelaar, automatische wateraftap. Exclusief: tank.

| Vermogen | 7 bar uitvoering |             | 10 bar uitvoering |             | 13 bar uitvoering |             | Geluid   |
|----------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|
|          | Artikelcode      | Opbrengst   | Artikelcode       | Opbrengst   | Artikelcode       | Opbrengst   | Niveau   |
| 30 kW    | ERC2030L         | 5620 L/min. | ERC2030H          | 4670 L/min. | ERC2030H          | 3670 L/min. | 85 dB(A) |
| 37 kW    | ERC2037L         | 6800 L/min. | ERC2037H          | 5650 L/min. | ERC2037H          | 4800 L/min. | 85 dB(A) |
| 45 kW    | ERC2045L         | 8280 L/min. | ERC2045H          | 7000 L/min. | ERC2045HH         | 5850 L/min. | 85 dB(A) |
| 55 kW    | ----             | ----        | ERC2055H          | 8900 L/min. | ERC2055H          | 7100 L/min. | 85 dB(A) |



Inclusief geluidsdempende kast, interkoeler, ster-driehoekschakelaar, aut. wateraftap. Exclusief: tank.

| Vermogen | 7 bar uitvoering |              | 10 bar uitvoering |              | 13 bar uitvoering |              | Geluid Niveau |
|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|
|          | Artikelcode      | Opbrengst    | Artikelcode       | Opbrengst    | Artikelcode       | Opbrengst    |               |
| 30 kW    | AC2030L          | 5620 L/min.  | AC2030H           | 4670 L/min.  | AC2030HH          | 3670 L/min.  | 74 dB(A)      |
| 37 kW    | AC2037L          | 6800 L/min.  | AC2037H           | 5650 L/min.  | AC2037HH          | 4800 L/min.  | 74 dB(A)      |
| 45 kW    | AC2045L          | 8280 L/min.  | AC2045H           | 7000 L/min.  | AC2045HH          | 5850 L/min.  | 74 dB(A)      |
| 55 kW    | ----             | ----         | AC2055H           | 8900 L/min.  | AC2055HH          | 7100 L/min.  | 74 dB(A)      |
| 55 kW    | AC4055L          | 10670 L/min. | AC4055H           | 9500 L/min.  | AC4055HH          | 8370 L/min.  | 68 dB(A)      |
| 75 kW    | AC4075L          | 14310 L/min. | AC4075H           | 12650 L/min. | AC4075HH          | 11170 L/min. | 68 dB(A)      |
| 90 kW    | AC4090L          | 16790        | AC4090H           | 14110        | AC4090HH          | 12480        | 68 dB(A)      |

## 30 t/m 110 kW

Gepubliceerd op [www.robucan.nl](https://www.robucan.nl) (<https://www.robucan.nl>)

---

| Vermogen | 7 bar uitvoering |                 | 10 bar uitvoering |                 | 13 bar uitvoering |                 | Geluid Niveau |
|----------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|
|          | Artikelcode      | Opbrengst       | Artikelcode       | Opbrengst       | Artikelcode       | Opbrengst       |               |
|          |                  | L/min.          |                   | L/min.          |                   | L/min.          |               |
| 110 kW   | AC4110sL         | 19200<br>L/min. | AC4110sH          | 15250<br>L/min. | AC4110sH<br>H     | 13800<br>L/min. | 68 dB(A)      |

Keuze tussen de 55kw modellen AC2055H, AC2055HH, AC4055L, AC4055H, AC4055HH hangt af van de druk en het rendement dat u wenst. E.e.a. is het gevolg van het basisblok in de compressor. Opgegeven opbrengst is de effectieve bruikbare opbrengst. Dit betekent dat de lucht afgekoeld is tijdens de opbrengst meting (warme lucht zet namelijk uit waardoor er meer opbrengst -lijkt- te zijn).

- Al onze compressoren worden geleverd inclusief olie (foodgrade mogelijk).
- Plaatsen en aansluiten op aanvraag.

### Ter info:

Vaak geven fabrikanten alleen het slagvolume van een compressor op, dit zegt echter zeer weinig over de opbrengst. Ter verduidelijking, deze waarde blijft onveranderd, ook al sluit u de inlaat af. Wij vermelden alleen de werkelijk afgegeven luchthoeveelheid.

**Bron-URL:** <https://www.robucan.nl/compressoren/30-tm-110-kw>

### Links

[1] <https://www.robucan.nl/compressoren/30-tm-110-kw>