

[Koeldrogers 900 tot 17000 L/min \[1\]](#)

Mattei koeldrogers:



- Zeer lage drukval, ook onder maximale belasting.
- Constant dauwpunt zelfs bij sterk wisselende belasting.
- Inclusief automatische condensaftap
- Digitaal status display
- Plug & play
- Kans op bevriezing zeer laag door "hot-gas bypass" principe.
- Zeer laag geluidsniveau.
- Zeer efficiënt dus energiezuinig.
- Milieuvriendelijk koelmedium R134a
- Geschikt voor 100% inschakelduur.

Koeldrogers:

Artikel code	Capaciteit liter / min	Nominaal vermogen [kW], Werkspanning	Aansluitingen BSP
MATT.MD0006	600	0.15 kW 230 VAC/50Hz	½"
MATT.MD0009	900	0.18 kW 230 VAC/50Hz	½"
MATT.MD0015	1500	0.30 kW 230 VAC/50Hz	½"
MATT.MD0020	2000	0.43 kW 230 VAC/50Hz	1"
MATT.MD0025	2500	0.46 kW 230 VAC/50Hz	1"
MATT.MD0038	3800	0.69 kW 230 VAC/50Hz	1 ¼"
MATT.MD0049	4900	0.79 kW 230 VAC/50Hz	1 ¼"
MATT.MD0068	6800	0.82 kW 230 VAC/50Hz	1 ½"
MATT.MD0083	8300	0.92 kW 230 VAC/50Hz	1 ½"
MATT.MD0110	11000	1.15 kW 230 VAC/50Hz	2"
MATT.MD0150	15000	1.38 kW 230 VAC/50Hz	2 ½"
MATT.MD0170	17000	1.53 kW 230 VAC/50Hz	2 ½"

Bron-URL: <https://www.robucon.nl/compressoren/koeldrogers-900-tot-17000-lmin>

Links

[1] <https://www.robucon.nl/compressoren/koeldrogers-900-tot-17000-lmin>

Koeldrogers 900 tot 17000 L/min

Gepubliceerd op www.robucan.nl (<https://www.robucan.nl>)
