30 t/m 110 kW **[1]**

Deze Mattei compressoren zijn:

- Simpel, robuust ontwerp.
- Zeer laag geluidsniveau (vanaf 68 dB(A)m¹).
- Zeer efficiënt/energiezuinig.
- Zeer laag restolie gehalte < 3 ppm.
- Geschikt voor 100% inschakelduur.



- Voorzien van oliekoeler.
- Voorzien van naloopregeling.

Exclusief: tank,

Inclusief: interkoeler, ster-driehoekschakelaar, automatische wateraftap. Exclusief: tank.

Vermogen	7 bar uitvoering		10 bar uitvoering		13 bar uitvoering		Geluid
	Artikelcode	Opbrengst	Artikelcode	Opbrengst	Artikelcode	Opbrengst	Niveau
30 kW	ERC2030L	5620 L/min.	ERC2030H	4670 L/min.	ERC2030HH	3670 L/min.	85 dB(A)
37 kW	ERC2037L	6800 L/min.	ERC2037H	5650 L/min.	ERC2037HH	4800 L/min.	85 dB(A)
45 kW	ERC2045L	8280 L/min.	ERC2045H	7000 L/min.	ERC2045HH	5850 L/min.	85 dB(A)
55 kW	----	----	ERC2055H	8900 L/min.	ERC2055HH	7100 L/min.	85 dB(A)



Inclusief geluidsdempende kast, interkoeler, ster-driehoekschakelaar, aut. wateraftap. Exclusief: tank.

Vermogen	7 bar uitvoering		10 bar uitvoering		13 bar uitvoering		Geluid Niveau
	Artikelcode	Opbrengst	Artikelcode	Opbrengst	Artikelcode	Opbrengst	
30 kW	AC2030L	5620 L/min.	AC2030H	4670 L/min.	AC2030HH	3670 L/min.	74 dB(A)
37 kW	AC2037L	6800 L/min.	AC2037H	5650 L/min.	AC2037HH	4800 L/min.	74 dB(A)
45 kW	AC2045L	8280 L/min.	AC2045H	7000 L/min.	AC2045HH	5850 L/min.	74 dB(A)
55 kW	----	----	AC2055H	8900 L/min.	AC2055HH	7100 L/min.	74 dB(A)
55 kW	AC4055L	10670 L/min.	AC4055H	9500 L/min.	AC4055HH	8370 L/min.	68 dB(A)
75 kW	AC4075L	14310 L/min.	AC4075H	12650 L/min.	AC4075HH	11170 L/min.	68 dB(A)
90 kW	AC4090L	16790	AC4090H	14110	AC4090HH	12480	68 dB(A)

Vermogen	7 bar uitvoering		10 bar uitvoering		13 bar uitvoering		Geluid Niveau
	Artikelcode	Opbrengst	Artikelcode	Opbrengst	Artikelcode	Opbrengst	
		L/min.		L/min.		L/min.	
110 kW	AC4110sL	19200 L/min.	AC4110sH	15250 L/min.	AC4110sHH	13800 L/min.	68 dB(A)

Keuze tussen de 55kw modellen AC2055H, AC2055HH, AC4055L, AC4055H, AC4055HH hangt af van de druk en het rendement dat u wenst. E.e.a. is het gevolg van het basisblok in de compressor. Opgegeven opbrengst is de effectieve bruikbare opbrengst. Dit betekent dat de lucht afgekoeld is tijdens de opbrengst meting (warme lucht zet namelijk uit waardoor er meer opbrengst -lijkt- te zijn).

- Al onze compressoren worden geleverd inclusief ole (foodgrade mogelijk).
- Plaatsen en aansluiten op aanvraag.

Ter info:

Vaak geven fabrikanten alleen het slagvolume van een compressor op, dit zegt echter zeer weinig over de opbrengst. Ter verduidelijking, deze waarde blijft onverandert, ook al sluit u de inlaat af. Wij vermelden alleen de werkelijk afgegeven luchthoeveelheid.

Bron-URL: https://www.robucon.nl/compressoren/30-tm-110-kw

Links
[1] https://www.robucon.nl/compressoren/30-tm-110-kw